



Deco LED Eclairage

Catalogue Neons flexibles

Deco Led Eclairage

[**www.deco-led-eclairage.com**](http://www.deco-led-eclairage.com)

Edition 16/03/2018

2, rue Arthur Rimbaud
76960 Notre Dame de Bondeville
France

Néon flexible blanc chaud - 120 Leds/M - 3000°K - 1030 Lumens

Référence NEON283512



Néon flexible de 5 mètres, **de qualité professionnelle**, composé d'un bandeau led SMD2835, 120 leds/m en couleur blanc chaud (3000° Kelvin).

La lumière est totalement uniforme et homogène sur toute la longueur du néon. Les points lumineux du ruban led interne ne sont pas visible grâce au tube opaque.

L'éclairage se fait latéralement, sur 2 côtés, l'un de 12 mm de largeur, et l'autre sur 1 mm de largeur, utilisé pour un détournage plus fin.

Le tube peut prendre la forme que vous souhaitez, pour décrire des arrondis, des cercles ou former des lettres.

Il n'est pas possible de former un angle à 90° franc. Il convient de plier le tube en lui faisant décrire un cercle d'un rayon minimum de 8 cm.

Consultez notre comparatif sur les [qualités de bandeaux leds](#).

Le ruban est composé de **120 leds par mètre**. Il diffusera une luminosité intense et bien répartie pour votre ambiance lumineuse et colorée en intérieur comme en extérieur.

Le tube néon est étanche IP67. Il résiste à l'humidité et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit en aucun cas être immergé.

Caractéristiques techniques :

Source lumineuse	Leds SMD 2835
Teinte	Blanc chaud (3000° Kelvin)
Densité	120 Leds par mètre
Angle d'éclairage	180°
rayon de torsion	8 cm pour un angle de 90°
Étanchéité	tube:IP67, connexion:IP67
Dimensions	L:5 mètres, largeur 12 mm, Epaisseur 20 mm
Durée de vie led	50.000 heures MAX
Flux lumineux	1030 lumens/mètre
Tension d'entrée	24v DC
Consommation pour 5 mètres :	60W
Adhésif	aucun



Néon flexible multicolore RGB - 60 Leds/M - 920 Lumens

Référence NEON505060



Néon flexible de 5 mètres, **de qualité professionnelle**, composé d'un bandeau led SMD5050, 60 leds/m.

La lumière est totalement uniforme et homogène sur toute la longueur du néon. Les points lumineux du ruban led interne ne sont pas visible grâce au tube opaque.

L'éclairage se fait latéralement sur 15 mm de largeur.

Le tube peut prendre la forme que vous souhaitez, pour décrire des arrondis, des cercles ou former des lettres.

Il n'est pas possible de former un angle à 90° franc. Il convient de plier le tube en lui faisant décrire un cercle d'un rayon minimum de 8 cm.

Consultez notre comparatif sur les [qualités de bandeaux leds](#).



Le ruban est composé de 60 leds par mètre. Il diffusera une luminosité intense et bien répartie pour votre ambiance lumineuse et colorée en intérieur comme en extérieur.

Le tube néon est étanche IP67. Il résiste à l'humidité et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit en aucun cas être immergé.

Le néon nécessite l'emploi d'un contrôleur RGB 24V (non fourni).

Caractéristiques techniques :

Source lumineuse Leds SMD 5050

Couleurs RGB

Densité 60 Leds par mètre

Angle d'éclairage 180°

rayon de torsion 8 cm pour un angle de 90°

Étanchéité tube:IP67, connexion:IP67

Dimensions L:5 mètres, largeur 15 mm, Epaisseur 25 mm

Durée de vie led 50.000 heures MAX

Flux lumineux 920 lumens/mètre

Tension d'entrée 24v DC

Consommation 72W

pour 5 mètres :

Adhésif aucun

